

GO-GO

ELITE TRAVELLER®

La manera más rápida de viajar.

El diseño compacto del Go-Go Elite Traveller® permite maniobrar rápidamente en espacios reducidos proporcionando también excelente estabilidad en exteriores. Verifique la facilidad de viajar con su mecanismo único de fácil desmontaje y en 5 piezas. Viaje a donde quiera con Go-Go Elite Traveller.



Go-Go Elite Traveller®, 3-ruedas



Go-Go Elite Traveller®, 4-ruedas

Disponible en 3 & 4 Ruedas



Fácil y rápido desmontaje

Pride[®]
Mobility Products Corp.

GOOGO

ELITE TRAVELLER®

Especificaciones

Modelo	SC40E (3-ruedas) SC44E (4-ruedas)
Capacidad máxima	125 Kg
Velocidad máxima ²	Hasta 6 Km/h
Distancia al suelo ¹	6,35cm
Radio de giro ¹	3-ruedas: 83cm 4-ruedas: 110cm
Largo total ¹	3-ruedas: 91,44cm 4-ruedas: 100,96cm
Ancho total ¹	48,90cm
Ruedas:	
Delanteras	3-R: sólidas 5,08cm x 20,32cm 4-R: sólidas 5,08cm x 17,78cm
Traseras Anti Vuelco	6,35cm x 20,32cm sólidas Traseras
Sillón estándar	Plegable, Tapizado en vinilo de plástico moldeado
Tren de mando	motor DC de 24-volts, sellado, mini eje transversal
Sistema de frenado doble	Regenerativo & electromecánico
Cargador de baterías	2 am, fuera de borda
Autonomía por carga ^{2,5}	3R:12AH: Hasta 16Km/h/ 4R: Hasta 12 Km/h 4R: 18AH: Hasta 22 Km/h
Requerimientos de baterías ³	(2 unidades) 12V ciclo profundo(estándar)
Baterías compatibles	12 AH; 18 AH (opcional)


Peso:

Baterías (2 requeridas)⁴ 12 AH (9,07 Kg el paquete de 2 baterías)
18 AH (15 Kg el paquete de 2 baterías)

Peso sin pack de baterías 3-ruedas: 34 Kg
4-ruedas: 35,6 Kg

Pieza más pesada 3-ruedas: 12,7 Kg. (sección frontal)
4-ruedas: 14,8 Kg. (sección frontal)

Colores estándar



Rojo



Azul



Plata

Todos los scooters con set de 3 colores intercambiables



(US) 570-737-4140 • www.lohenterprises.com

¹Las especificaciones están sujetas a cambios (+/-3%) debidos a mejoras en los productos y tolerancias de fabrica.

²Variable según peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería, Amperios Hora (AH) de la batería y condiciones de las baterías y cubiertas.

³AGM y gel son los tipos recomendados.

⁴El peso de las baterías esta sujeto a variaciones según el fabricante.

⁵Pruebas realizadas a según estándares ANS/RENSA, WC Vol 2, Section 4 e ISO 7176-4. Los resultados derivan de cálculos teóricos basados en especificaciones de las baterías y performance del sistema de conducción. Pruebas realizadas a máxima capacidad de peso.

Esta información es correcta a la fecha de publicación

CARACTERÍSTICAS

- Su mecanismo de fácil desensamblaje que permite desmontarlo con una sola mano y en menos de un minuto.
- Exclusivas llantas Pride, no dejan marcas en el piso.
- Conexión automática entre la pieza frontal y trasera sin cables.
- Incluye tres juegos de paneles fácilmente intercambiables en tres colores. Rojo, Azul y Plata.
- El asiento montado en la pieza frontal ofrece máxima estabilidad.
- El nuevo diseño permite desarmarlo fácilmente en 5 piezas ligeras para fácil transporte y almacenamiento.
- Diseño modular para fácil servicio.
- Controlador basado en microprocesador ofrece óptimo manejo y condiciones de seguridad.
- Canasta frontal incluida.
- El cargador externo permite cargar las baterías al estar instaladas o fuera del equipo.